地球の未来を自然と共に

ニプロ ドライブハロー HC10シリーズ (11～18ps)

コンパクトモデルの革命

高性能

均平性・埋込性UP

・**レーキを独立**させましたので田面への追従性が良くなり、均平性能が向上しました。
また、**スイングラバー**がしなやかに吸収し、さらに均平に仕上がります。新形状のエジェクターレーキにより雑物・ワラの浮き上がりを防ぎます。



エジェクターレーキ

新形状代かき爪

・リブ長を長くして後方への吐き出しを抑え砕土性、埋め込み性を高めました。

泥飛防止カバー

・耕うん部カバー先端形状を見直し、トラクター側への泥飛びを軽減しました。



簡単操作

ハイリフト

・レーキが大きくはね上がりますので、爪軸の掃除メンテナンスが簡単にできます。



2P装着

・スタンドに2Pヒッチの高さ調節機能を装備。2Pトラクターへの装着が簡単になりました。また、大型キャスターを標準装備。格納移動に便利です。





＊2点リンクトラクターは純正ロータリーと同じ方式で装着します。（ジョイントは純正ロータリーのものを使用します。）

2P直結	適応型式
クボタ	GB13/14/15 A13/14 B52/72 KJ11 GB110/130/140/150/170 GB115/135/145/155/175 A13/14 B52/72 JB11/13/14/16/18 B1-14/15 B1402/1502 B1400/1500 B7001 B40 JB11X/13X/15X B1-16/17 B1702/1902 B1600 L-1501 A30 GB14PC/130PC/140PC/150PC/170PC GB145PC/155PC/175PC JB13XPC/15XPC
ヤンマー	Ke30/40/50/60 Ke1/3 Ke2A/3A/4A Ke1D/2D/3D Ke2（Ke2ストッパーチェーン必要） Ke14/16/18 F145/155/165 F13/14/15/16 YM1502/1602 YM1301/1401/1501 GK13/14/16/18
シバウラ	P15(F)/17(F) SP1540/1740 SP1500/1700 P145/155 S313/315
キセキ	TQ13/15/17 TC11/13 TPC15/153 TQ17C TM150/170 TM15/16/17/18 TF3/5 TM165/185 TU127/137/147/157/167/177 TU125/135/145/155/165/175 TU120/130/140/150/160/170 TU1400/1500/1600 TX145/155 TX1210/1410/1510 TX1500
ミツビシ	GE130/150/170 MT14/15/16 MTX13/15 MT1401/1601 D1450/1550 MTE1800 MT136/146/156 MT135/155 MMT14/15/16/17 GF14/15/16/17 GF130/150/170
ヒタチ	C142/172 C144/174 E14/15 E152 CX130/140/150 CX13/14 CTX13/14/15/175 CTX117/137/147/157/177 JTX11/13//14/16/18
ホンダ	マイティ130D TX130/140/150 GTX130/140/150 TX115/135/155/175

※2P仕様の場合トラクタ型式によりセット金具が異なります。

主要諸元

型式・区分	作用部形式	駆動方式	機体寸法 全長mm	全幅mm	全高mm	質量kg	適応トラクターKW(ps)	装着装置種類	作業幅cm	標準作業速度km/h	代かき爪本数	代かき軸回転数rpm	回転外径cm	作業能率分/10a
HC1610B	爪	サイドドライブ式	780	1740	810	130	8.1~11.8 (11~16)	2P直装	160	1.5	34	PTO540 rpm時 272	36.5	16~32
HC1810B				1965		145	8.1~13.2 (11~18)		180		40			14~28
HC2010B				2195		160	8.1~13.2 (11~18)		202		44			13~25
HC1610B-1S			1015	1740	825	140	8.1~11.8 (11~16)	標準3P直装JIS 0形	160	3.0	34			16~32
HC1810B-1S				1965		155	8.1~13.2 (11~18)		180		40			14~28
HC2010B-1S				2195		170	8.1~13.2 (11~18)		202		44			13~25
HC1610B-0S			920	1740	810	140	8.1~11.8 (11~16)	日農工標準3P 0:1兼用	160		34			16~32
HC1810B-0S				1965		155	8.1~13.2 (11~18)		180		40			14~28
HC2010B-0S				2195		170	8.1~13.2 (11~18)		202		44			13~25

●標準装備品：ISは広角ジョイント1本。

●本諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http：//www.niplo.co.jp

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。 '15.02.050KY250